



Ürün İsmi: Sekalub HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI(15/22/32/37/46/68/100/150)
Artikel No:81001/81002/81003/81004/81005/81006/81007/81008

Ürün Açıklaması

Sekalub HSY(15/22/32/37/46/68/100/150) Serisi, yüksek kaliteli parafinik esaslı baz yağlara, yüksek stabiliteye sahip oksidasyon ve pas önleyici katıkların ilavesiyle üretilen yüksek kaliteli hidrolik sistem yağlarıdır. Aşınma, oksidasyon, tortu, pas ve korozyon oluşumunu önleyerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Kullanım Yerleri

Vinç, forklift, takım tezgahları ve hidrolik sistemlerde kullanılır.

Faydaları ve Avantajları

- Yüksek dispersan özelliği sayesinde sistemin temiz kalmasını sağlar.
- Termal stabilitesi yüksektir.
- İçerdiği katıklar sayesinde sistemi aşınma, paslanma ve korozyona karşı korur.
- Köpürmeye karşı direnci yüksektir.
- Yüksek ısıda basınç kaybını önleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlar.
- Sudan ayrılma özelliği mükemmeldir.
- Yüksek filtre edilebilme özellikleri sayesinde hidrolik sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.



Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+40) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.



Ürün İsmi: Sekalub HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI(15/22/32/37/46/68/100/150)
 Artikel No:81001/81002/81003/81004/81005/81006/81007/81008

ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	STANDART DEĞERLER							
		15	22	32	37	46	68	100	150
Yoğunluk, g/cm³	ASTM D 1298	0,855-0,860	0,865-0,870	0,875-0,880	0,875-0,880	0,875-0,880	0,885-0,890	0,885-0,890	0,890-0,895
Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	35,2-41,4	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	95	95	95	95	95	95	90	90
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-12	-9	-6	-6	-7	-8	-9	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	180	180	180	180	185	185	185	185

(*) verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir

PERFORMANS SEVİYELERİ

DIN 5124 PART2 (HLP), ISO 6743/4 HM, DENISON HF-0, HF-2 (T6C-020), CINCINNATI MILACRON P-68,69,70, VICKERS M-2952-S (35VQ 25) ve I-286-S

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.